

OLYKON ADDITIF HUILE

Additif pour moteurs et boites de vitesses (BV).
Convient dans tous les types d'huiles.

Artikelnummer	Verpackung
100983	Tube

Dichte	VOC%	pH
1	0	

Anwendungsbereich

Olykon est compatible avec toutes les huiles monogrades, multigrades, minérales et synthétiques du marché.
Conseillé pour les moteurs à essence et diesel, équipés ou non d'un catalyseur ou d'un turbo.
Egalement recommandé pour les boites à vitesses.
Convient dans les voitures anciennes.

Gebrauchsanweisung

Olykon peut être ajouté à l'huile neuve, ou entre deux vidanges.
Moteur :
Ajouter le contenu du tube (300 ml.) à l'huile chaude.
1 tube de 300 ml. suffit pour 3 à 5 litres d'huile moteur.

Boite à vitesse et différentiel :
En proportion de la contenance d'huile, 10 à 15% d'additif Olykon.

Eigenschaften

Réduit le frottement et l'usure.
Réduit la consommation d'huile.
Optimalise la pression d'huile, et augmente le taux de compression.
Réduit les fumées d'échappement, et les bruits du moteur.

Informationen / Zulassung / Recycling

Hors classe de toxicité.
Tenir hors de portée des enfants.

Bei besonderen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Techniker, die Sie unverbindlich beraten werden. Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und ohne ausdrückliche Garantie. Da bei der Verwendung keine Kontrolle möglich ist, können wir für eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden. Eine Änderung der Formulierung aufgrund von Verbesserungen bleibt vorbehalten.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch