POLY MAX

Starkes Universalreinigungs- und Entfettungsmittel zum gründlichen Reinigen und Entfetten.

Multifunktional, sehr stark, geeignet für schwere und leichte Industriearbeiten.

Entfernt alle Verschmutzungen: Ruß und Zunder, Öle, Fette, Fettkörper, Verschmutzungsablagerungen usw...

ECO-LABEL: Biologisch abbaubar >95% in 28 Tagen.

Artikelnummer	Verpackung
105378	03FC1L
105380	BB10L

Dichte	VOC%	pH
1.11	0	12

Anwendungsbereich

POLY MAX ist ein starker, entfettender Reiniger für die Reinigung in stark beanspruchten industriellen Umgebungen.

Es wird häufig in Produktionsstätten, mechanischen Werkstätten, Renovierungsunternehmen und in allen Bereichen der Mechanik, Elektronik, Uhrmacherei, Bauwesen, Straßenbau, Heizung und Lüftung verwendet, wo die Oberflächen stark verschmutzt sind und wieder ein sehr sauberes Aussehen erhalten müssen.

Der vielseitige und sehr wirksame POLY MAX hat sich bei der Reinigung bewährt:- von Böden, Wänden, verschiedenen Wänden, Arbeitsmaterialien und -maschinen, diversen Werkzeugen.- von Öltanks, Brennern, Heizräumen, Auffangwannen.- von Kondensatoren und anderen Lüftungsteilen.- von Bordwänden, Baggern, Brücken, Fahrgestellen, Kippern, Schalungen, Metallstrukturen, Schrott, Baumaschinen.- von Mauern und Fassaden, Dächern, Denkmälern, Grabsteinen, Parkplätzen, Terrassen, Garagenrampen.

Gebrauchsanweisung

Empfohlene Dosierung

Je nach Art und Menge der Verschmutzung sowie dem Zustand der Oberflächen verdünnen:
- 5-10% für mittlere Verschmutzungen.
- Pur (nur mit POLY MAX) für hartnäckige Verschmutzungen.

Informationen zum pH-Wert von POLY MAX:

POLY MAX bei 5%: pH = 12,5
POLY MAX bei 10%: pH = 12,8
POLY MAX bei 20%: pH = 13,2
POLY MAX bei 50%: pH = 13,6

Empfohlene Verwendung

Die Anwendung von POLY MAX ist manuell sehr einfach:
- Es wird normalerweise mit einer Handspritze oder einem Pinsel aufgetragen und kann auch als Tauchbad verwendet werden.
- Es kann auch mit einer Sprühflasche, einem Tuch, einem Pad, einem Schaber, einem Schrubber, einem Mopp, einem Wischmopp oder einem Wischmopp aufgetragen werden.
- Die Stärke, Wirksamkeit und Schnelligkeit der Wirkung wird durch den Einsatz von Geräten wie Einscheibenmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Hochdruckreinigungsmaschinen usw. erheblich verbessert. Hochdruckreiniger, Verdichter oder sogar Schaumkanonen.

Empfohlene Schritte

Starke Verschmutzungen manuell entfernen.
Auf die Oberflächen auftragen und bei Bedarf bürsten.
Durchschnittlich 10 Minuten einwirken lassen.
Mit reichlich Wasser abspülen und gegebenenfalls abwischen.
Bei starken Rückständen kann es notwendig sein, den Vorgang zu wiederholen.

Bei besonderen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Techniker, die Sie unverbindlich beraten werden. Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und ohne ausdrückliche Garantie. Da bei der Verwendung keine Kontrolle möglich ist, können wir für eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden. Eine Änderung der Formulierung aufgrund von Verbesserungen bleibt vorbehalten.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch

Eigenschaften

Zusammensetzung: Anionische, nichtionische und amphotere Tenside, Mineralsalze, Farbstoffe, Duftstoffe, Zusatzstoffe.

Die hohe Wirksamkeit und der große Wirkungsradius von POLY MAX ergeben sich aus seiner komplexen und ausgewogenen Formulierung. Er ist außerdem vielseitig, da er entwickelt wurde, um alle Arten von Schmutz gründlich zu entfernen Verschmutzungen aller Art: Ruß und Zunder, Öle, Fette, Fettkörper, Verschmutzungsablagerungen.

Für zusätzliche Wirkungen von POLY MAX können wir Sie beraten:
- Entfernung von Kalk und Kesselstein mithilfe unserer Entkalkungsmittel DETARTRO und CALIGEL.
- Beseitigung von mikrobiellen und bakteriologischen Risiken mithilfe unserer Desinfektionsmittel ASEPTO.

Informationen / Zulassung / Recycling

Benutzergefährdung: Ätzendes Produkt. Verursacht Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. PSA verwenden (Maske, Handschuhe, Brille, ...) zu tragen.

Abfallschlüsselnummer VEVA/OMOD (CH):07 06 01 - Tenside, Reinigungsmittel, Seifen...

Bei besonderen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Techniker, die Sie unverbindlich beraten werden. Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und ohne ausdrückliche Garantie. Da bei der Verwendung keine Kontrolle möglich ist, können wir für eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden. Eine Änderung der Formulierung aufgrund von Verbesserungen bleibt vorbehalten.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch