Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/ l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140**

· **Nom commercial supplémentaire:**
· **Numéro CE:**
920-750-0
· **UFI:** R4GG-RPJW-H35F-U5YK
· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées**
Catégories d'utilisateurs : Utilisateur professionnel uniquement.
· **Emploi de la substance / de la préparation**
Solvant de dégraissage
Solvant organique

· **1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité**
· **Producteur/fournisseur:**
Ideal Chimic SA
Route de Saint-Julien 34
CH-1227 CAROUGE (GENÈVE)
SWITZERLAND
info@idealchimic.ch

· **Service chargé des renseignements:**
Département "sécurité produits" IDEAL CHIMIC SA Tel: +41 (0)22 307 11 80
· **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**
Centre Suisse d'information Toxicologique - Téléphone 044 251 51 51 - N° d'urgence du CSIT: 145

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou de la préparation**
· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



GHS08 danger pour la santé

Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.
Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **Indications complémentaires:**
Le texte complet des éléments de classification et d'étiquetage mentionnés figure à la rubrique 16.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**
· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 1)

· ***Pictogrammes de danger***



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· ***Mention d'avertissement*** *Danger*

· ***Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:***
Naphta léger (pétrole), hydrotraité
· ***Mentions de danger***
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
· ***Conseils de prudence***

P210	*Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*
P241	*Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.*
P301+P310	*EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.*
P303+P361+P353	*EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].*
P330	*Rincer la bouche.*
P362+P364	*Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.*
P501	*Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

· ***Indications complémentaires:***
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
· ***2.3 Autres dangers***
· ***Résultats des évaluations PBT et vPvB***
· ***PBT:*** *Non applicable*
· ***vPvB:*** *Non applicable*

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· ***3.1 Caractérisation chimique: Substances***
· ***No CAS Désignation***
Naphta léger (pétrole), hydrotraité
· ***Code(s) d'identification***
· ***Numéro CE:*** *920-750-0*

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· ***4.1 Description des premiers secours***
· ***Remarques générales:*** *Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.*
· ***Après inhalation:***
Veiller à l'apport d'air frais.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· ***Après contact avec la peau:***
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
· ***Après contact avec les yeux:***
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
· ***Après ingestion:***
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 2)

Ne pas faire vomir.



Consulter un médecin.

· ***4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés***
Migraine
Vertiges
Nausées
Perte de connaissance
· ***4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· ***5.1 Moyens d'extinction***
· ***Moyens d'extinction:*** *CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.*
· ***Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:***
Eau
Jet d'eau à grand débit
· ***5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation***
Peut former des mélanges explosifs gaz-air.
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO2)
· ***5.3 Conseils aux pompiers***
· ***Equipement spécial de sécurité:***
Porter un appareil de protection respiratoire.
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un vêtement de protection totale.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· ***6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***



Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

· ***6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:***
Empêcher le liquide de se répandre en surface (par exemple, par endiguement ou par barrage anti-pollution).
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· ***6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.
· ***6.4 Référence à d'autres rubriques***
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· ***7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 3)

Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
· ***Préventions des incendies et des explosions:***
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Tenir à l'abri de la chaleur.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

· ***7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités***
· ***Stockage:***
· ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:***
Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.
· ***Indications concernant le stockage commun:*** *Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.*
· ***Autres indications sur les conditions de stockage:***
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
· ***Température de stockage recommandée:*** *< 25°C*
· ***Classe de stockage:***
Classe de stockage (CH) : CE 3 - selon guide Entreposage des matières dangereuse / OFEV
· ***7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)***
Respecter les prescriptions du guide pratique suisse - Entreposage des matières dangereuses (Services cantonaux de protection de l'environnement / OFEV)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· ***8.1 Paramètres de contrôle***
· ***Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:***
Sans autre indication, voir point 7.
· ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:*** *Néant*

· **DNEL**		
Naphta léger (pétrole), hydrotraité		
Oral	*DNEL, Long terme, Consommateurs*	*699 mg/kg p.c./jour (effets systémiques)*
Dermique	*DNEL, Long terme, Travailleurs*	*773 mg/kg p.c/jour (effets systémiques)*
	DNEL, Long terme, Consommateurs	*699 mg/kg p.c./jour (effets systémiques)*
Inhalatoire	*DNEL, Long terme, Travailleurs*	*2.035 mg/m3 (effets systémiques)*
	DNEL, Long terme, Consommateurs	*608 mg/m3 (effets systémiques)*

· ***Remarques supplémentaires:***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***8.2 Contrôles de l'exposition***
· ***Equipement de protection individuel:***
· ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
· ***Protection respiratoire:***



En cas de vapeur / aérosol utiliser un appareil de protection respiratoire.

Filtre A
Protection respiratoire conforme à EN 141.
· ***Protection des mains:***
Gants résistant aux produits chimiques (EN374)
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 4)

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· ***Matériau des gants***
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

· ***Temps de pénétration du matériau des gants***
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· ***Protection des yeux:***



Lunettes de protection

Lunette de protection conforme à EN166

· ***Protection du corps:*** *vêtements de protection contre les produits chimiques (EN 13832, EN 340, EN 14065)*

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· ***9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles***	
· ***Indications générales***	
· ***Aspect:***	
· ***Forme:***	*Liquide*
· ***Couleur:***	*Incolore*
· ***Odeur:***	*Caractéristique*
· ***Seuil olfactif:***	*Non déterminé*
· ***valeur du pH:***	*Non déterminé*
· ***Changement d'état***	
· ***Point de fusion/point de congélation:***	*Non déterminé*
· ***Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:***	*100-142 °C*
· ***Point d'éclair***	*1 °C*
· ***Inflammabilité***	*Facilement inflammable.*
· ***Température d'auto-inflammabilité:***	*260-310 °C*
· ***Température de décomposition:***	*Non déterminé*
· ***Température d'inflammation:***	*Non déterminé*
· ***Propriétés explosives:***	*Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.*
· ***Limites d'explosion:***	
· ***Inférieure:***	*0,9 Vol %*
· ***Supérieure:***	*6,8 Vol %*
· ***Pression de vapeur à 20 °C:***	*35 hPa*
· ***Pression de vapeur à 50 °C:***	*120 hPa*
· ***Densité à 20 °C:***	*0,73 g/cm³*
· ***Densité relative***	*Non déterminé*
· ***Densité de vapeur:***	*Non déterminé*
· ***Taux d'évaporation:***	*Non déterminé*
· ***Solubilité dans/miscibilité avec***	
· ***l'eau à 20 °C:***	*<1 g/l*
· ***Coefficient de partage: n-octanol/eau:***	*Non déterminé*
· ***Viscosité:***	
· ***Dynamique:***	*Non déterminé*
· ***Cinématique à 20 °C:***	*0,76 mm²/s*
· ***Teneur en solvants:***	
· ***VOC (CE)***	*≤100,00 %*
· ***VOCV (CH)***	*≤100,00 %*
· ***Teneur en substances solides:***	*0,0 %*
· ***9.2 Autres informations***	*Pas d'autres informations importantes disponibles.*

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 Numéro de version 1 Révision: 16.11.2026

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 5)

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.2 Stabilité chimique**
· **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.
· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Formation de mélanges gazeux explosifs au contact de l'air.
· **10.4 Conditions à éviter** Chaleur, flammes et étincelles.
· **10.5 Matières/Substances incompatibles:** acides et oxydants forts
· **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
· **Toxicité aiguë**
Nocif en cas d'ingestion.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**		
Naphta léger (pétrole), hydrotraité		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat) (OECD401)
Dermique	LD50	>2.800 mg/kg (lapin) (OECD402)
Inhalatoire	LC50/4h	>23,3 mg/l (rat) (OECD403)

· **Effet primaire d'irritation:**		
Naphta léger (pétrole), hydrotraité		
Effet d'irritation de la peau	Irritation	Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.
Effet d'irritation des yeux	Irritation	Irritation légère des yeux

· **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Peut dégraisser et irriter la peau a l`usage prolonge ou repetitif.
Provoque une irritation cutanée.
· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
· **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Danger par aspiration**
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**

· **Toxicité aquatique:**	
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	
LL50/96h	>13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC	0,17 mg/l /21days (Daphnia magna (Grande daphnie))

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 6)

LOEC	*0,32 mg/l /21days (Daphnia magna (Grande daphnie))*
NOELR/72h	*10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)*
EL50/48h	*3 mg/l (Daphnia magna (Grande daphnie))* *L'information fournie est basée sur les données de substances similaires.*
EL50/72h	*10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)*

· ***12.2 Persistance et dégradabilité*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
· ***12.3 Potentiel de bioaccumulation*** *Peut s'accumuler dans les organismes.*
· ***12.4 Mobilité dans le sol*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
· ***Effets écotoxiques:***
· ***Remarque:*** *Toxique chez les poissons.*
· ***Autres indications écologiques:***
· ***Indications générales:***



Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.
Concentré ou dilué, aucun produit chimique et/ou eau de rinçage ne devrait être déversé dans les eaux claires/eaux de pluie.
· ***12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB***
· ***PBT:*** *Non applicable*
· ***vPvB:*** *Non applicable*
· ***12.6 Autres effets néfastes*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· ***13.1 Méthodes de traitement des déchets***
· ***Recommandation:***



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Doit être acheminé vers une installation d'incinération autorisée pour déchets toxiques, conformément aux prescriptions sur les déchets toxiques.
· ***Code déchet:***
N° Code déchets VEVA/OMoD (CH)
07 07 04

· ***Catalogue européen des déchets***	
HP3	*Inflammable*
HP4	*Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires*
HP5	*Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration*
HP6	*Toxicité aiguë*
HP14	*Écotoxique*
HP15	*Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine.*

· ***Emballages non nettoyés:***
· ***Recommandation:*** *Evacuation conformément aux prescriptions légales.*

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 7)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU**	
· **ADR, IMDG, IATA**	UN1268
· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**	
· **ADR**	1268 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.
· **IMDG, IATA**	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**	
· **ADR, IMDG**	



· **Classe**	3 Liquides inflammables.
· **Étiquette**	3
· **IATA**	



· **Class**	3 Liquides inflammables.
· **Label**	3
· **14.4 Groupe d'emballage**	
· **ADR, IMDG, IATA**	II
· **14.5 Dangers pour l'environnement:**	
· **Marine Pollutant:**	Oui (P)
· **Marquage spécial (IATA):**	Signe conventionnel (poisson et arbre)
· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**	Attention: Liquides inflammables.
· **Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):**	33
· **No EMS:**	F-E,S-E
· **Stowage Category**	A
· **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**	Non applicable
· **Indications complémentaires de transport:**	
· **ADR**	
· **Quantités limitées (LQ)**	1L
· **Quantités exceptées (EQ)**	Code: E2 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml
· **Catégorie de transport**	2
· **Code de restriction en tunnels**	D/E
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	1L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· **"Règlement type" de l'ONU:**	UN 1268 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. 3, II

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 8)

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· ***15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement***
822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables.
822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables.

· ***Directive 2012/18/UE***
· ***Substances dangereuses désignées - ANNEXE I*** *la substance n'est pas comprise*
· ***Catégorie SEVESO***
E2 Danger pour l'environnement aquatique
P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
· ***Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas*** *200 t*
· ***Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut*** *500 t*
· ***RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII*** *Conditions de limitation: 3, 28, 29*
· ***Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II***
la substance n'est pas comprise
· ***RÈGLEMENT (UE) 2019/1148***
· ***Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)***
la substance n'est pas comprise
· ***Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT***
la substance n'est pas comprise
· ***Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues*** *la substance n'est pas comprise*
· ***Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers***
la substance n'est pas comprise

· ***Prescriptions nationales:***

· ***Classement des liquides pouvant polluer les eaux:*** *classe A (Classification propre)*
· ***VOC (CE)*** *≤100,00 %*
· ***VOCV (CH)*** *≤100,00 %*
· ***15.2 Évaluation de la sécurité chimique:*** *Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.*

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· ***Restriction de l'utilisation recommandée.***
Catégories d'utilisateurs : Utilisateur professionnel uniquement.
Solvant de dégraissage
Solvant organique

· ***Service établissant la fiche technique:*** *Département sécurité du produit*
· ***Contact:***
Ideal Chimic SA
Département Sécurité & Législation
+41 (0)22 307 11 80
· ***Acronymes et abréviations:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
P: Marine Pollutant
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.11.2026 *Numéro de version 1* *Révision: 16.11.2026*

Nom du produit: BENZINE PURE 110/140 / LEICHTBENZIN 110/140

(suite de la page 9)

LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2