



BAC A CLEANER ECO D'ETABLI

Petite fontaine de nettoyage des pièces mécaniques.
Pompe auto-syphonante avec interrupteur manuel, sans pinceau.
Utilisation recommandée avec CLEANER MECANIQUE.

Référence Emballage

104784 ALAPIECE

Densité	COV%	pH
1	0	

Domaine d'utilisation

Convient en milieu mécanique, garage, atelier, industrie, etc...
S'utilise uniquement avec des liquides ayant un point d'inflammation >55°C,
comme CLEANMEC, CLEANER MECANIQUE, SOLVAHYD 100.

Utilisation recommandée

Monter le bac avec toutes les pièces livrées.
Pomper le liquide (point d'inflammation >55°C uniquement)
...et apprécier le nettoyage aisé !

Propriétés

Bac formé d'une seule tôle, sans soudure.
Bac : 16L
Dimensions : 460 x 340 mm. H 220
Couvercle ajusté : moins d'évaporation.
Pompe auto-aspirante, sans joint
Débit : 135L / h.
Poids total : env. 5 kgs

Nom produit : BAC A CLEANER ECO D'ETABLI

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch