



BENZINE PURE 110/140

Benzine légère rectifiée, séchage très rapide, bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles.

Filtré 20µm, incolore, odeur douce.

Convient comme agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...

Pour des solutions alternatives moins inflammables et plus facile d'utilisation, merci de vous référer à notre gamme de [solvants alternatifs SOLVAOXY](#)

Référence	Emballage
104806	BB5L
104815	BB25L
100103	FUM200L
100920	TOM60L



Densité	COV%	pH
0.73	100.0	

Domaine d'utilisation

Agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...

Mode d'emploi

Dosage conseillé

A utiliser pur.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Ce produit possède un point éclair bas (1°C), ce qui le rend très inflammable.

Si vous désirez le remplacer, bonne lecture de notre [guide de réflexion](#).

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit inflammable et nocif. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser les EPI (masque, gants, lunette, ...) appropriés.

N° Code déchet VEVA/OMOD (CH): 07 07 04

Nom produit : BENZINE PURE 110/140

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.