



ZINKOL ZZ PAIN DE SUIF

Graisse de sciage, de coupe et anti-corrosion (pain de suif additivé), tube de 370 g.

Référence Emballage

100181 ALAPIECE



Densité	COV%	pH
1	0	

Domaine d'utilisation

La graisse circulaire Zinkol (pain de suif) est une graisse de coupe et de protection anticorrosion universelle semi synthétique, non toxique et bien adhérente, avec de bonnes propriétés de haute pression et un large domaine d'application.

La graisse circulaire Zinkol est recommandée pour les secteurs industriels suivants : Construction de métaux légers, usines de machines, serrureries, construction en bois et scieries, magasins d'installations et de sanitaires, etc.

Utilisation recommandée

- Appliquer des deux côtés sur les dents de la lame de scie pendant la rotation. Les copeaux n'adhèrent plus ; donc plus de collage ni de blocage.
- Pour la lubrification des lames de scie sauteuse dans tous les métaux. Grâce à l'utilisation de la graisse circulaire Zinkol, il n'est plus nécessaire de retoucher les arêtes de coupe dans la plupart des matériaux.
- Pour le taraudage (filetage intérieur et extérieur) jusqu'à une résistance de 140 kg.
- Pour graisser les vis (protège contre la rouille, les acides faibles et les bases).
- Pour le démontage d'outils sur des pierres à huile.
- Pour les travaux de montage (il n'est plus nécessaire de transporter de l'huile).
- Pour l'étanchéité de deux filetages à visser l'un dans l'autre avec ou sans chanvre

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Informations / Homologation / Recyclage

Dimensions du tube :

ø 5.9 cm
 Longueur 20.0 cm
 Contenu 370.0 gr

Nom produit : ZINKOL ZZ PAIN DE SUIF

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chemic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchemic.ch . www.idealchemic.ch