



## IDOIL 75W/80 SYNT LL-MULTI

Huile synthétique pour boîtes à vitesse manuelles de voitures, SAE 75W-80

Référence	Emballage
106174	BB5L
106175	BB25L
106176	FU50KGS

  

Densité	COV%	pH
0.9	0	

### Domaine d'utilisation

Huile synthétique pour boîtes à vitesse manuelles de voitures. Ce produit représente la dernière génération d'huiles pour transmissions avec technologie « multi-véhicules » pour véhicules légers. L'utilisation d'additifs innovants confère à cette huile lubrifiante une excellente stabilité au cisaillement et au vieillissement ainsi qu'une excellente résistance aux charges mécaniques.

Ce produit est recommandé pour une utilisation dans les nouvelles transmissions manuelles de Ford, GM, Toyota, Nissan, Volvo et divers modèles de VW-Audi, BMW.

Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

### Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

### Propriétés

#### Caractéristiques

- Réduit les frottements internes et donc la consommation de carburant.
- Large gamme d'applications grâce à une technologie multi-véhicules innovante
- Comportement de commutation excellent et douce même à basses températures.
- Excellente stabilité au cisaillement: profil de viscosité stable.
- Haute protection contre l'usure.
- Optimale résistance à l'oxydation et aux charges thermiques.

### Informations / Homologation / Recyclage

#### Spécifications et recommandations

API GL-4  
BMW MTF LT-1/-2/-3/-4/-5  
FORD WSS-M2C200- C/C2/C3  
FORD WSS-M2C200-D/D2  
FORD ESD-M2C186-A  
GM 1940764, 1940768  
HONDA MTF, MTF-II, MTF-III  
MTF 94  
OPEL 19 40 182 / 757 / 764 / 768 / 776

RENAULT-NISSAN MT-XZ  
PSA B71 2315, 2330  
VOLVO 97308, 97309  
VW G 009 317  
VW G 052 171  
VW G 052 178  
VW G 052 178  
VW G 052 512, G 055 512 (dry DCT)  
VW G 052 527  
VW G 052 726, G 055 726, G 060 726, G 070 726

#### Caractéristiques moyennes

#### Méthode

Nom produit : IDOIL 75W/80 SYNT LL-MULTI

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Poids spécifique à 15°C	0.863	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1
Viscosité à 40°C	55	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 4
Viscosité à 100°C	9.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 4
Indice de viscosité	155		ASTM D 2
Viscosité-Brookfield à -40°C	89'000	cP	ASTM D 2
Point d'éclair C.O.C.	222	°C	ASTM D 9
Point d'écoulement	-42	°C	ASTM D 9

**Autres informations**

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD : 13 02 08

---

**Nom produit : IDOIL 75W/80 SYNT LL-MULTI**

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

---

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . [info@idealchimic.ch](mailto:info@idealchimic.ch) . [www.idealchimic.ch](http://www.idealchimic.ch)

---