

CALI GEL

Détartrant rapide en gel, recommandé pour le détartrage des WC, robinets, bains, etc…

Produit acide qui ne corrode pas et n'altère pas les chromes.

Référence	Emballage
102799	BB10L
102798	BB5L
105264	FCPE1LC



Densité	COV%	pH
1.06	0	1

Domaine d'utilisation

CALI GEL s'applique sur les surfaces et sols en carrelage, grès, céramique, faïences, sanitaires et sur les matériaux résistants aux acides que l'on rencontre en collectivités, industries, commerces, piscines. Le traitement est de totale sécurité pour l'environnement immédiat, car il contient des inhibiteurs de corrosion qui limitent et stoppent son agressivité vis-à-vis des métaux.

CALI GEL ne peut s'appliquer sur marbres, travertins et de façon générale sur toutes pierres marbrières ou calcaires, naturelles ou reconstituées.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

- Pur si on utilise la propriété gélifiante et adhérente.
- Dilué à 25% en pulvérisation.

Etapes préconisées

- Vérifier la résistance du matériau si nécessaire.
- Eliminer toutes salissures grossières.
- Appliquer CALI GEL.
- Réaliser une action mécanique de brossage.
- Tout en laissant agir, répéter l'opération de brossage et maintenir les surfaces humidifiées.
- Rincer abondamment et récupérer l'eau de rinçage.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Le personnel se protégera d'éventuelles projections en portant gants, lunettes, vêtements de travail appropriés.

Propriétés

Composition : Agents tensioactifs non ioniques, acides forts minéraux, inhibiteur de corrosion.

CALI GEL, liquide visqueux gélifié, possède la double propriété de détartrant et de détergent.
Ses propriétés lui permettent d'adhérer facilement aux surfaces verticales pendant un long temps de contact.

CALI GEL est un complexe chimique équilibré qui nettoie les poussières, microrésidus, matières grasses de surface par les agents tensioactifs mouillants, émulsifiants, dispersants qu'il contient.

Il décape et détruit les voiles de calcaire, les dépôts de tartre, les traces de ciment, de plâtre, les résidus de sels minéraux, les oxydes de métaux par les éléments spécifiques de caractère acide.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch

Informations / Homologation / Recyclage

Danger utilisateurs: Produit corrosif. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter les EPI appropriés

Attention: Ne jamais utiliser avec de l'Eau de Javel = DANGER (production de chlore gazeux, qui est très toxique par inhalation).

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 06 01 06

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch