

IDOIL AGRICOLE TP 6000

Huile lubrifiante de haute qualité à large spectre d'application et potentiel de rendement élevé, qui répond aux différentes exigences en matière de lubrification des machines agricoles.

STOU SAE 10W-30

Produit non-commandables par internet, merci de faire une demande de devis ci-dessous ou de nous contacter par mail ou téléphone.

Référence	Emballage
104432	TOM60L
105103	BB5LTA

Densité	COV%	pH
0.9	0	

Domaine d'utilisation

Huile lubrifiante de haute qualité à large spectre d'application et potentiel de rendement élevé, qui répond aux différentes exigences en matière de lubrification des machines agricoles. Cette huile est produite avec un ensemble bien déterminé d'additifs spéciaux, pour satisfaire aux spécifications pour moteurs diesel et à essence, engrenages, systèmes hydrauliques et freins immergés des machines et des engins agricoles.

Utilisation

Huile universelle qui répond aux différentes exigences de lubrification des tracteurs et des machines et engins agricoles. Employable aussi dans les machines de chantier, en se rapportant aux indications des constructeurs. Pour l'emploi dans les moteurs diesel avec ou sans turbo, les moteurs à essence, les engrenages (à exception des engrenages hypoïdes), les systèmes et les couplages hydrauliques, les engrenages hydrostatiques et les freins immergés. N'est pas indiquée pour les moteurs des voitures modernes. Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Caractéristiques

- Huile multi-fonctions à large spectre d'application.
- La très bonne stabilité thermique et au vieillissement réduit la formation de dépôts et prolonge l'intervalle de vidange.
- Les caractéristiques détergentes et dispersantes prononcées garantissent la propreté du moteur.
- Protection efficace contre la rouille et la corrosion.
- Exceptionnelles caractéristiques anti-usure et haute pression (EP) pour la préservation des composants aussi à des régimes de service chargés.
- Spéciales propriétés de friction empêchent bruits et „Stick slip" aux transmissions et freins immergés.
- Très bon comportement d'écoulement aux basses températures pour un démarrage sûr.

Informations / Homologation / Recyclage

Spécifications et performance

Huile moteur:	API CG-4, CF-4, CE, CD/SF
	MB 228.1, MB 227.1 suitable for use
	MIL-L-2104 D, ACEA E2 (CCMC D4); E3

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch

Huile engrenages:	API GL-4, MIL-L-2105 suitable for use, SAE 80W CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4 ZF TE-ML 05K, 06A, 06B, 06C, 06R, 06F (MRO), 07B
Huile hydraulique:	HVLP-D, DIN 51524-3, ISO 68
John Deere:	JDM J 27, J20 C (MRO)
Ford:	M2C 159-B/C, 134 A/C/D, 86 B/C
Massey Ferguson:	CMS M1145, M1144, M1143, M1139, M1135
Case:	Case 1206, 1209
New Holland:	NH410B
FNH:	FNH 82009201/ 2 / 3

Caractéristiques moyennes			**Méthode**
Poids spécifique à 15°C	0,875	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	68	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	10,7	mm^2/s	ASTM D 445
Indice de viscosité	145		ASTM D 2270
Viscosité à -20°C (CCS)	3400	cP	ASTM D 5293
Viscosité à -25°C (CCS)	6300	cP	ASTM D 5293
TBN	10,6	mgKOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	1,5	% pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	214	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-35	°C	ASTM D 97

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch

Autres informations

ADR / SDR :	Non dangereuse	Code OMD :	13 02 08

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch