

IDOIL 2T SELFMIX

Huile conçue pour tous moteurs 2-temps, comme véhicule à 2 roues, tondeuse à gazon, tronçonneuse, moteur stationnaire, motoculteurs, etc…

Produit non-commandables par internet, merci de faire une demande de devis ci-dessous ou de nous contacter par mail ou téléphone.

Référence	Emballage
101043	TOM60LTI
101046	BB5LTA
104288	07FC1L

Densité	COV%	pH
0.9	0	

Domaine d'utilisation

Huile moteur auto-mélangeuse à faible teneur en cendres pour moteurs à 2-Temps des vélomoteurs, des motos, et des engins de travail.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

Peut être employée soit directement diluée dans l'essence, soit avec des systèmes lubrifiants séparés, dans un rapport de mélange jusqu'à 2% (1:50), selon les prescriptions des constructeurs.

Utilisation recommandée

Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Informations / Homologation / Recyclage

Spécifications

API TC
JASO FB
ISO-L-EGB (ETB)
ASTM TSC-3
SAE M/F 2

Caractéristiques moyennes			Méthode
Couleur	Rouge		ASTM D 1500
Poids spécifique à 15°C	0,886	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	58	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	8,7	mm^2/s	ASTM D 445
Indice de viscosité	128		ASTM D 2270
TBN	1,4	mgKOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	0,08	% pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	140	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-27	°C	ASTM D 97

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch

Autres informations

ADR / SDR :	Non dangereuse	Code OMD:	13 02 08

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch