



SHAMPOOING

Shampooing/Shampoing pour carrosserie très concentré avec lavage efficace. Neutre, agréablement parfumé, il n'altère pas la brillance des surfaces ni ne dessèche les caoutchoucs. Il convient à la main ou avec nettoyeur domestique haute-pression.

Conforme à la norme SN EN 858-2 exigé par le VSA pour les produits autorisés à séparation rapide dans les installations automobiles.

ECO-LABEL: Biodégradable >95% en 28 jours.

Référence	Emballage
100357	BB25KG
100358	BB10KG
100359	BB5KG



Densité	COV%	pH
1.017	0	8

Domaine d'utilisation

SHAMPOOING est un concentré à diluer, spécialement formulé pour le nettoyage de carrosseries automobiles brillantes, métallisées et/ou mates.

Il convient pour un usage à la main, nettoyeur HP et en canon à neige.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

1 à 5% dans l'eau (tiède ou froide), selon la nature et la quantité de salissures.

Utilisation recommandée

En utilisation manuelle, l'essuyage est recommandé.
En portique de lavage, PERLOBRIL est recommandé.

Pour obtenir un résultat de qualité, il est déconseillé de laver les carrosseries au soleil (chaud).

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Il dissout quasi instantanément le film poussiéreux collé à la carrosserie, dégraisse parfaitement et décape en douceur les résidus de fiantes et insectes.

SHAMPOOING permet un nettoyage aisé, rapide et simple en respectant les surfaces peintes, vernies ou laquées en ravivant les couleurs.

SHAMPOOING présente toutes les garanties de sécurité:
Il est non toxique, non corrosif, non inflammable et biodégradable.
Il respecte l'utilisateur, les matériaux et l'environnement.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Informations / Homologation / Recyclage

Traitements des eaux d'installations automobiles (garage, atelier, ...) : Conforme à la norme SN EN 858-2 exigé par le VSA pour les produits autorisés à séparation rapide.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.