DILUANT UNIVERSEL

Mélange d'hydrocarbures, inflammable, odeur forte et âcre. Bon solvant des peintures, vernis et colles.

Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet...

Peut convenir en milieux mécanique pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...

Référence	Emballage
100134	FUM200L
104730	BDMC5L
100902	TOM60L
100906	26FC1L
104822	BDMC25L

Densité	COV%	pH
0.846	100.0	

Domaine d'utilisation

Solvant général de peintures cellulosiques, vernis et certaines colles.

Pour une alternative sans flamme et moins de danger: Visiter notre gamme de solvant alternatifs SOLVAOXY:

https://www.idealchimic.ch/industrie/solvants-non-inflammables-alternatifs.html

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit inflammable et nocif. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser les EPI (masque, gants, lunette, …) appropriés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH) : 07 07 04

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.