



GANTS SOLVA ACE

Gant résistant à de nombreux produits chimiques, solvants (p.e. acétone) acides, bases, lessives, solutions salines, alcools, glycérols, esters, cétones, aldéhydes, etc... Protection idéale contre les risques chimiques, en caoutchouc butylique. Imperméable aux gaz. Sécurité (EPI)

RéférenceEmballage

106143	PAIRE taille 10-XL, ALAPIECE
105802	PAIRE taille 8-M, ALAPIECE
106072	PAIRE taille 9-L, ALAPIECE

Densité	COV%	pH
1.000	0	

Domaine d'utilisation

Convient en industrie chimique, horlogères, joaillerie, micro-mécanique, pétrochimie, fabrication de peintures, substances adhésives, imprimerie, manipulation de pesticides, travaux en laboratoire, élimination de déchets, traitement des métaux, pompiers, militaires, etc...

Mode d'emploi

Forme large, permettant le port de sous-gants.

Propriétés

Matériaux : Caoutchouc de butyle.

Exécution : bord roulé, lisse, poudré

Longueur : 350 mm.

Epaisseur : 0,7 mm.

Couleur : noir

Très bonne flexibilité à toutes températures.

Fortement résistant à l'ozone et aux rayons solaires.

Bonne maniabilité de la surface de préhension, adhésive spécifique.

Informations / Homologation / Recyclage

Normes :Catégorie III

EN374-3 : 2003

EN421, EN388, EN374, EN374-BCI

Fabriqué selon procédé Vulkoject.