



WC CHIM

Il liquéfie les matières fécales et désodorise les WC dans :
caravane, camping-car, mobile-home, autocar, bateau, cabane
de chantier, roulotte, avion, sanitaire autonome, etc...

Référence Emballage

101913 BB5L

100762 BB25L



Densité	COV%	pH
0.997	3.4	1

Domaine d'utilisation

WC CHIM est un produit concentré spécialement développé pour l'entretien des cuves de WC mobiles, WC autonomes et circuits non raccordés au réseau.

EN HIVER : totalement miscible avec ANTIGEL CHAUFAGEL P (biodégradable), il convient parfaitement pour une utilisation à des températures inférieures à 0°C et peut donc s'employer jusqu'à -30°C. Exemple utilisation: doser 4% de WC CHIM dans le bac, ajouter le dosage désiré de [ANTIGEL CHAUFAGEL P](#) (p.e. 40% pour -20°C) et compléter avec de l'eau du réseau.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

- Pour un rythme d'utilisation normal: 4% pour une durée moyenne de 10 à 15 jours.
- Pour les applications en fosse de chantier collectif, il est alors recommandé de doubler le dosage préconisé.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Composition : Tensio-actifs, acides faibles, additifs (colorant).

WC CHIM empêche le développement de micro-organismes responsables des mauvaises odeurs, liquéfie rapidement et digère les matières organiques.

Il remplace avantageusement les produits chimiques dangereux pour l'environnement (contenant par exemple du formol, piquant désagréable pour l'utilisateur).

Puissant liquéfiant, il rend les vidanges aisées et permet ainsi un gain de temps lors de l'entretien régulier.

Agréablement parfumé, WC CHIM est d'une remarquable rémanence.

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit corrosif. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Utiliser les EPI (masque, gants, lunette, ...) appropriés.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Conforme à la directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensio-actifs du 31 mars 1982.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH) : 06 01 06

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
