XERAMIC ADDITIF DIESEL

Nettoyant et protecteur efficace de tout le système diesel.
Contient des agents lubrifiants améliorés pour une lubrification optimale.

Référence	Emballage
102504	ALAPIECE

Densité	COV%	pH
0.250	73.5	

Domaine d'utilisation

Idéal pour tous les moteurs diesel (common-rail compris) avec ou sans turbo.
Utilisation recommandée

Appliquer tout les 10'000 km. ou en cas de mauvais fonctionnement.
Le flacon de 250 ml. convient pour tous les réservoirs, jusqu'à 60L maximum.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Permet d'augmenter l'indice de cétane de 5 points, d'où une réduction d'émission excessive de gaz d'échappement et de la surconsommation de carburant.

Informations / Homologation / Recyclage

Inflammable.
Conserver hors de portée des enfants.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.