



OLYKON ADDITIF HUILE

Additif pour moteurs et boîtes de vitesses (BV).
Convient dans tous les types d'huiles.

Référence	Emballage
100983	Tube

Densité	COV%	pH
1.000	0	

Domaine d'utilisation

Olykon est compatible avec toutes les huiles monogrades, multigrades, minérales et synthétiques du marché.
Conseillé pour les moteurs à essence et diesel, équipés ou non d'un catalyseur ou d'un turbo.
Egalement recommandé pour les boîtes à vitesses.
Convient dans les voitures anciennes.

Mode d'emploi

Olykon peut être ajouté à l'huile neuve, ou entre deux vidanges.

Moteur :

Ajouter le contenu du tube (300 ml.) à l'huile chaude.

1 tube de 300 ml. suffit pour 3 à 5 litres d'huile moteur.

Boîte à vitesse et différentiel :

En proportion de la contenance d'huile, 10 à 15% d'additif Olykon.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Réduit le frottement et l'usure.

Réduit la consommation d'huile.

Optimalise la pression d'huile, et augmente le taux de compression.

Réduit les fumées d'échappement, et les bruits du moteur.

Informations / Homologation / Recyclage

Hors classe de toxicité.

Tenir hors de portée des enfants.