




CIRO POLY

Cire / émulsion auto-lustrante satinée à brillante et très polyvalente.

Très bonne résistance à l'usure, à l'eau et aux solutions détergentes sur sols standards. En général, le trafic n'use pas ou difficilement les sols traités.

Référence Emballage

105363 BB10L



Densité	COV%	pH
1.020	0	8.5

Domaine d'utilisation

CIRO POLY est une émulsion auto-lustrante polyvalente standard.

Il peut être appliqué sur toutes surfaces flexibles ou dures: linoléum, PVC, vinyle-amianté, bois stratifié, carrelages en terre cuite, dalles de pierre naturelle ou reconstituée.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

A utiliser non dilué.

Le pouvoir couvrant moyen est de 30 à 50 m² par litre de produit et par couche; il dépend essentiellement de la porosité du support.

Utilisation recommandée

Pour obtenir une bonne adhésion de la dispersion, les anciennes couches de cire doivent être éliminées avec le décapant spécifique CIRO STRIP. Après traitement, le sol doit être soigneusement rincé à l'eau pour évacuer toutes particules solides et toutes traces de produit décapant.

Sur un sol propre et sec, CIRO POLY est étalé, de préférence, à l'aide d'un applicateur spécifique.

Pour obtenir un résultat optimal, il est préférable d'appliquer 2 à 3 couches minces plutôt qu'une seule épaisse.

Dans un local aéré et en fonction de la température ambiante, une couche de dispersion sèche entre 30 minutes et 1 heure.

Après application de la dernière couche, il est recommandé d'attendre quelques heures avant réutilisation.

Ne pas utiliser et stocker à une température inférieure à +5 °C. Rincer le matériel d'application à l'eau courante.

Les surfaces traitées avec CIRO POLY s'entretiennent par balayage humide, au mouillé avec mop, par spray méthode standard ou spray méthode HV, haute vitesse.

A chaque méthode correspond un ou des produits spécifiques :

- solution nettoyante et/ou désinfectante pour le balayage humide et le mop, par exemple SOLS, ASEPTO
- produit « lave et cire » pour le travail au mouillé comme SOLS CIRE
- produits spéciaux pour les méthodes spray comme CIRE SPRAY

L'entretien doit permettre de conserver les qualités intrinsèques du film protecteur, brillance, résistance, antiglisse...

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Propriétés

Composition: dispersion dans l'eau à base de copolymères styrène-acryliques métallisés, d'émulsions de cires synthétiques et de résine alcali-soluble.

CIRO POLY présente une très bonne résistance à l'usure, à l'eau et solutions détergentes; en général, le trafic n'altère pas, n'use pas ou difficilement les sols traités.

La durabilité ou le temps de vie du film de protection est important et par conséquent intéressant économiquement.

Par ailleurs, CIRO POLY donne aux surfaces traitées un brillant éclatant, la qualité antiglisse et ne retient pas les poussières.