



ABSORBANT BUVARD FU-200

Absorbant industriel en buvard pour protéger les dessus de fûts de fuites d'huiles ou autres liquides non-corrosifs.
Grande capacité d'absorption.
Disponible à la pièce ou par carton de 25 pces.

Flüssig ist nicht einfach flüssig: Wasserbasierte Flüssigkeiten müssen daher anders behandelt werden als Öle oder Chemikalien wie Säuren, Laugen, Korrosionsmittel und Weiteres mehr. Mit den drei Produktkategorien «Universal-Absorber», «Öl-Absorber» sowie «Chemie-Absorber» tragen wir diesem Umstand Rechnung und bieten für alle Fälle Qualitätslösungen nach Mass.

Référence	Emballage
106171	ALAPIECE

Densité	COV%	pH
1.000	0	

Domaine d'utilisation

Utilisable en tous milieux, industriels et collectifs.
Remarquablement efficace avec les lubrifiants et solvants,
il convient particulièrement en industrie mécanique, horlogère et d'usinage.

Hydrauliköl, Pflanzenöl, synthetische Öle, Dieselkraftstoff, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol und Xylol, MEK (Methylethylketon), viele weitere nicht korrosive Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen.

Utilisation recommandée

Pré-couper, simplement ajuster sur le dessus du fût.

Propriétés

Pré-coupé pour fût métal de 200L.

PP extrudé-soufflé en 8 couches.

Diamètre : 56 cm. Absorption : >1,6L / pce

Absorbe de nombreux liquides comme huiles, carburants, fluides caloporteurs (antigels), solvants aqueux, glycols, cétones, hydrocarbures (sangayol, toluol, xylol, benzine...), ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs.

Zum Aufsaugen vielfältiger Flüssigkeiten wie Öle, Kraftstoffe, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol und Xylol, Methylethylekton sowie viele weitere nicht korrosive Flüssigkeiten. Anwendungsbereiche innen / aussen.

Informations / Homologation / Recyclage

Une fois usagé, éliminer en installation autorisée (p.e. CTDS), OMoD 15 02 02.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.