



SOLVANT 35

Solvant isoparaffine à large spectre pour dégraissage multi-matériaux (plastiques et métaux). Bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles. Convient comme agent de nettoyage et finition en horlogerie, mécanique, industrie, ...

Sans/très faible odeur et haute limite d'exposition pour un meilleur confort, très grande stabilité pour utilisation répétée

Référence	Emballage
105478	BB25L
105155	BB5L



Densité	COV%	pH
0.75	100.0	

Domaine d'utilisation

Gamme de solvants isoparaffine avec distillations/points éclair différents.

Evaporation lente, séchage en conditions optimales. Faible toxicité, non allergène, non sensibilisant.

SOLVANT 35:

Classé inflammable, point éclair de 41°C.

SOLVANT 50:

Classé inflammable, point éclair de 56°C.

SOLVANT 100:

Classé non-inflammable, point éclair de 63°C.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

A utiliser pur

Utilisation recommandée

Le nettoyage est réalisé de différentes manières: par trempage, immersion, vaporisation, brossage ou au chiffon, en machine fermée, ...

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Composition:

SOLVANT 35: Mélanges d'isoalcanes, C10-C12

SOLVANT 50: Mélanges d'isoalcanes, C11-C12

SOLVANT 100: Mélanges d'isoalcanes, C11-C13

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ces solvants sont insolubles dans l'eau et peu volatile.

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit inflammable et nocif. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser les EPI (masque, gants, lunette, ...) appropriés.

N° Code déchet VEVA/OMOD (CH): 07 07 04

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.