




ANTI-GRAFFITI TOP

Nettoyant puissant non-inflammable pour suppression des graffitis sur surface lisse ou poreuse. D'action rapide, il est facile d'emploi, s'applique aisément et se rince à l'eau.

Prêt-à-l'emploi ou à diluer.

Référence	Emballage
106741	03FC1LT
106721	BB5L



Densité	COV%	pH
0.996	76.5	

Domaine d'utilisation

L'ANTI-GRAFFITI TOP est un produit liquide destiné à être appliqué sur la plupart des matériaux : pierre, béton, brique, ciment, surface peinte, surfaces métalliques, ...

Il permet le nettoyage des graffitis sur les surfaces protégées ou non-protégées.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

Prêt à l'emploi, peut être dilué à l'eau pour diminuer son efficacité (surfaces lisses = 30% à 100% de produit; surfaces poreuses = 75% à 100% de produit).

Attention: Utilisation sur surface sensible ou plastiques, diluer le produit (~ 30% de produit) pour ne pas attaquer le substrat.

Etapas préconisées

- Appliquer l'ANTI-GRAFFITI TOP de façon généreuse, l'étaler sur toute la surface à nettoyer à l'aide d'un pinceau ou d'un vaporisateur. Un vaporisateur de type renforcé est recommandé afin de rendre l'application plus aisée (Type VAPO VIJET, REF 105985)
- Après le nettoyage, des taches de "propreté" peuvent apparaître, nous vous conseillons alors de nettoyer le mur dans son intégralité.
- Laisser agir 2 à 10 minutes, en fonction de la nature du graffiti, de la température ambiante ainsi que de la porosité du support.
- Après l'application de l'ANTI-GRAFFITI TOP sur les surfaces lisses ou brutes, rincer à l'eau froide avec un nettoyeur à haute pression de type (Kärcher).
- Si des traces subsistent, apposer une nouvelle fois l'ANTI-GRAFFITI TOP, laisser agir, puis répéter le nettoyage.

Remarques

Dans le cas d'un support non protégé, on aura plus de mal à retirer la peinture imprégnée dans les capillarités, des traces risquent de subsister. Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Afin que la peinture du support ne soit pas altérée, nous vous recommandons faire un essai préalable, car il existe une grande diversité de peintures.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Provoque une sévère irritation des yeux. Utiliser les EPI (masque, gants, lunette, ...) appropriés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH) : 14 06 03

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.