



SOLENIC DW3

Äußerst effiziente und effektive Dewatering (Entwässerung) am Ende des Ultraschallwaschvorgangs.

Die Steine ??und Diamanten sind absolut brillant.

Gegen Korrosion geschützt, ideal für die Uhrmacherei, Mikromechanik, Mechanik usw.

ArtikelnummerVerpackung

106456-1 BB5L



Dichte	VOC%	pH
1.03	2.5	8.5

Anwendungsbereich

SOLENIC DW3 ist eine hochwertige Entwässerungsflüssigkeit mit anerkannter Wirksamkeit zum Trocknen von Uhren-, Schmuck- oder mikromechanischen Teilen.

Zu verwenden am Ende des Reinigungszyklus, nach Reinigungsmittelbädern (z. B. SOLENIC 60) und mit demineralisiertem Wasser.

Diese Zusammensetzung ohne Phosphat oder Silikat wird erfolgreich auf den meisten Metallen eingesetzt:

- Edelmetalle
- Edelstahl
- Messing, Neusilber
- Kupferlegierungen, Zamak
- 20AP-Stahl
- Aluminium

Gebrauchsanweisung

Empfohlene Dosierung

1% empfohlen in demineralisiertem Wasser

Empfohlene Verwendung

Die besten Ergebnisse werden in einem Bad mit Ultraschall und entmineralisiertem Wasser erzielt, das auf maximal 50 °C erhitzt wird. Die Teile sind vollkommen trocken.

Die Kontaktzeit beträgt 1-2 Minuten.

Bemerkungen

Aufgrund der großen Materialvielfalt empfiehlt es sich, bei Zweifeln an der Beschaffenheit bzw. Widerstandsfähigkeit der betreffenden Oberfläche und ihrer Umgebung sowie der Art der Verschmutzung eine Prüfung an einer Probe oder einer nicht sichtbaren Stelle durchzuführen.

Eigenschaften

Zusammensetzung: Tenside, Zusatzstoffe, ...

Bei besonderen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Techniker, die Sie unverbindlich beraten werden. Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und ohne ausdrückliche Garantie. Da bei der Verwendung keine Kontrolle möglich ist, können wir für eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden. Eine Änderung der Formulierung aufgrund von Verbesserungen bleibt vorbehalten.