



SYPHON

Spécialement étudié, convient parfaitement à tous systèmes d'évacuation par syphons, pour WC, douches, urinoires, écoulements divers, en ciment, plastique, etc...

Agréablement parfumé, il laisse une odeur de fraîcheur et coupe efficacement les diffusions nauséabondes de canalisations.

Référence	Emballage
-----------	-----------

101518	BB10L
--------	-------



Densité	COV%	pH
0.900	4.9	

Domaine d'utilisation

S'emploi en collectivité comme en industrie.
Adapté à tous types de syphons et récipient de stagnation.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Quantité à prévoir: 5dl par m² de surface émanente.

Utilisation recommandée

Verser directement dans le syphon à traiter.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Insoluble dans l'eau.

Dégage une odeur fraîche de citron.

Informations / Homologation / Recyclage

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 14 06 03

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.