



IDOIL HD 40

Huile HD SAE 40 monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

Référence	Emballage
100649	BB5LTA

Densité	COV%	pH
0.900	0	

Domaine d'utilisation

Lubrifiants monogrades hautes performances pour moteurs diesel des poids lourds, avec ou sans turbo. Utilisables aussi pour les moteurs à essence.

Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Huiles moteur monograde formulées à partir d'huiles minérales sélectionnées.

Elles contiennent des additifs qui leurs confèrent les caractéristiques suivantes :

- Excellentes propriétés détergentes et dispersantes qui assurent une très bonne propreté du moteur.
- Efficace protection contre l'usure
- Protection contre la corrosion et la rouille
- Très bonne stabilité thermique

Informations / Homologation / Recyclage

ACEA 07: E2
API CG-4, CF-4, CE / SJ

MB 227.0, 228.0, 235.12
MAN 270
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C-4
ZF TE-ML-02C, 02H, 04B
ZF TE-ML-07D (SAE 30)
MTU Type 1
MIL-L-2104 E

Caractéristiques moyennes

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

		Méthode
Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	mm ² /s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	mm ² /s	ASTM D 445
Indice de viscosité		ASTM D 2270
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	% pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement	°C	ASTM D 97

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD : 13 02 08