



LVM TOP

Superconcentré non chloré pour tous types d'eaux, y.c. dures (grâce aux propriétés anti-calcaire des séquestrants).

Destiné au lavage en machine, de la verrerie, de la vaisselle, des couverts, des ustensiles et du petit matériel de restauration et de cuisine dans le domaine alimentaire.

Référence	Emballage
104937	BB25KGR
104956	BB12KGR



Densité	COV%	pН
1.31	0	13

Domaine d'utilisation

LVM TOP est un super concentré liquide non chloré destiné au lavage, en machine, de la verrerie, de la vaisselle, des couverts, des ustensiles et du petit matériel de restauration et de cuisine.

Avec rapidité, LVM TOP assure l'élimination complète des salissures alimentaires: graisses, protéines, pigments... Il permet d'obtenir un matériel culinaire net, soigné, ce qui constitue la preuve de la haute qualité de nettoyage. Convient en eaux très douces à dure (0 à 42°f).

Mode d'emploi

Dosage conseillé

2 à 6 g/l en moyenne, variable en fonction de la dureté de l'eau et de la nature et quantité des salissures.

• Eau très douce (0-7°f): 2 gr/L

• Eau douce (7-15°f): 3 gr/L

• Eau peu dure (15-25°f): 4 gr/L

• Eau dure (25-32°f): 5 gr/L

• Eau très dure (32-42°f) : 6 gr/L

Information sur le pH du LVM TOP pour un contrôle du dosage :

- LVM Top à 1g/L : pH=10.2

- LVM Top à 2g/L : pH=10.7

- LVM Top à 3g/L : pH=11.1

- LVM Top à 4g/L : pH=11.3

- LVM Top à 5g/L : pH=11.5

- LVM Top à 6g/L : pH=11.6

Un rouleau de papier pH 1-12 est disponible à l'achat.

Mode d'emploi

Idéalement, la machine à laver est équipée d'un doseur automatique des 2 produits lavant et séchant. Contrôlez la dureté de l'eau et augmentez le dosage si le degré calcaire est trop élevé. Contrôlez que la température du bain de lavage soit proche de 60°C et celle du rinçage supérieure à 65°C.

Pour optimiser l'opération, utilisez le produit de rinçage SELF-SECHANT. Vérifiez le bon fonctionnement des buses car l'entartrage y est fréquent et si nécessaire, traitez périodiquement la machine à laver avec le rénovateur DETARTRE.

Pour une totale satisfaction, débutez le lavage par les paniers de verres. Débarrassez la vaisselle des restes alimentaires à l'aide d'éponge, de spatule caoutchouc.

Remarques

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.



05.12.25



Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Composition: Sels alcalins, séquestrant, hydroxydes alcalins.

LVM TOP est composé avec des séquestrants, destinés à adoucir l'eau de lavage et à éviter les voiles, les traces calcaires qui sont d'aspect ternes et grisâtres. La dureté de l'eau doit être contrôlée et le dosage du produit ajusté pour un résultat parfait. LVM TOP, super concentré, superpuissant, respecte les machines et les différents éléments qui les composent (inox, caoutchouc, acier...) mais il est déconseillé sur tous matériels en aluminium. C'est un produit professionnel non destiné au public.

Informations / Homologation / Recyclage

Danger utilisateurs: Produit corrosif. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter les EPI appropriés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 06 02 05

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.