



IDOIL 10W S3 DIESEL

Huile moteur diesel SAE 10W \ Monograde \ API CG-4/SJ \ MIL-L-2104 E .

Référence	Emballage
100219	FU180KGI
100772	BB25LTA

Densité	COV%	pH
0.900	0	

Domaine d'utilisation

Huiles moteur monograde diesel avec ou sans turbo, mais aussi pour moteurs à essence. Pour la lubrification de moteurs et systèmes hydrauliques de tracteurs et machines de chantier, dans les cas où est indiquée une huile moteur.

Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Informations / Homologation / Recyclage

API CG-4, CF-4, CE/SJ

CATERPILLAR TO-2

ALLISON C-4

ZF TE-ML-07D (SAE 20W-20)

MIL-L-2104 E

Caractéristiques moyennes

Méthode

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	mm ² /s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	mm ² /s	ASTM D 445
Indice de viscosité		ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896
Cendres sufatées	% pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement	°C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD : 13 02 08