

GRAISSE LIPLEX HT CARTOUCHE

Graisse synthétique de haute technologie à base de savon complexe mixte Lithium/Calcium contenant un modificateur de friction pour tout usage dans des conditions sévères de charge, de hautes températures et d'humidité. En tube de 400g

Référence	Emballage
100702	CTCHE 400G

Densité	COV%	pH
1.000	0	

Domaine d'utilisation

Graisse de haute qualité et performance, à large plage d'application. La combinaison de savon à base de complexe de lithium et les additifs hautement efficaces confèrent à cette graisse une excellente stabilité mécanique et thermique, ainsi que une optimale résistance au lavage à l'eau.

Cette graisse spéciale répond aux exigences de lubrification les plus sévères posée par l'emploi en machines et véhicules chantier, agriculture, transport ainsi que dans installations industrielles même en présence de températures élevées.
Grâce à ses propriétés lubrifiantes extraordinaires, presque tous les points de graissage de machines mentionnés machines, y compris les roulements de roues, peuvent être lubrifiés.
Ce produit est aussi excellent pour lubrifier les joints à flèche ou rotules et tout sorte de roulements sur les machines citées.
Intervalle de température de service de -20°C à 150°C pour la lubrification continue. Température maximale à court terme jusqu'à +180 ° C.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Caractéristiques
• Adhérence exceptionnelle en raison de la viscosité élevé de l'huile de base
• L'haute stabilité mécanique et thermique permet des intervalles de service prolongés et assure la protection des roulements même en présence de températures élevées.
• L'excellente résistance au délavage à l'eau assure une bonne lubrification même en présence d'humidité ou de contamination par l'eau.
• Haute protection contre l'usure, même lors de fortes sollicitations mécaniques et thermiques
• Excellente protection contre la rouille et la corrosion

Informations / Homologation / Recyclage

Caractéristiques moyennes

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Gradation NLGI
Type d'épaissant
Couleur
Pénétration travaillée Pw 60 à 25
Point de goutte C°
Corrosion sur cuivre
TIMKEN-Test
Viscosité de l'huile de base à 40°C
Température d'emploi
Désignation standard

Autres informations

ADR / SDR : non dangereuse Code OMD : 12 01 12

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.