

Rangfolge nach Flammpunkttemperatur (°C)		Flammpunkt - Verdampfung - Löslichkeit						GHS-Symbole					
		Flammpunkt: (°C)	Sichere Anwendung (Entflammbarkeit)			Schn. Verdunstung	VOC-Steu.	Wasserlöslichkeit	Reiz.	Infl.	Korr.	Schädlich	Um.
< 60 °C	60 bis 100 °C		> 100 °C	!	⚠								
Produktname	Funktionen / Zwecke												
<b>Solvaclean B1*</b>	Breites Wirkungsspektrum (Entfettung, Reinigung usw.) <b>Benzinersatz</b>	-				100%		X				X ohne CMR	
<b>Solvaoxy H130</b>	Breites Wirkungsspektrum (Entfettung, Reinigung usw.) <b>Benzinersatz</b>	130				0%							
<b>Solvaoxy G100</b>	Allgemeine Verwendung, Sonstiges	99				0%							
<b>Solvaoxy L95</b>	Entfernung von <b>Lacke (zB. Zifferblatt)</b> und auch <b>Epoxi- und UV-Kleber</b>	95				84%		X					
<b>Solvaoxy D92</b>	Alkohol ersetzen durch <b>3D-Druck (flüssige Rückstände)</b>	90				100%		X					
G90 Lösungsmittel	Allgemeine Verwendung, Sonstiges	90				0%						X	
Z86 Lösungsmittel	Entfernung von Zapon und Loctite 480 Klebstoff	90				0%						X	
<b>Solvaoxy G87</b>	Entfernung von <b>Klebstoff vom Typ Loctite 480, Schellack, Polierpaste</b> oder <b>Schutzlack.</b>	88				59.6%		X					
Erdölspezifikation 185/240	Sonstiges (Entfettung - Reinigung, ...)	75				100%						X ohne CMR	
<b>Solvaoxy C75</b>	Entfernung von <b>Zemente Crimpen</b> und <b>Heißklebstoffe</b>	75				100%		X					
<b>Solvaoxy H66</b>	Breites Wirkungsspektrum (Entfettung, Reinigung usw.) <b>Benzinersatz</b>	66				100%		X					
desodoriertes Erdöl	Sonstiges (Entfetten - Abziehen -...)	65				100%						X ohne CMR	
Lösungsmittel 100	Breitbandig (Entfettung, Reinigung usw.), Isopar-Typ	64				100%						X ohne CMR	
<b>Solvaoxy Z61</b>	Entfernung von <b>Zapon, Schellack</b> und <b>Polierlack</b>	61				18.6%		X					
Lösungsmittel 50	Breitbandig (Entfettung, Reinigung usw.), Isopar-Typ	56				100%			X			X ohne CMR	
<b>Solvaoxy H51</b>	Breites Wirkungsspektrum (Entfettung, Reinigung usw.) <b>Benzinersatz</b>	51				10%		X	X				
Lösungsmittel 35	Breitbandig (Entfettung, Reinigung usw.), Isopar-Typ	41				100%			X			X ohne CMR	X
Sangayol	Sonstiges (Entfettung, Lackentfernung, Abbeizen usw.)	40				100%		X	X			X ohne CMR	X
<b>C24 Lösungsmittel</b>	Entfernung von <b>Klebstoffe, Fette, Teer (Klebstofffolien, Büros, Mechanik, ...)</b>	23				96%		X	X			X	X
Ethylalkohol / Ethanol	Sonstiges (Entfettung - Reinigung, ...)	15				100%		X	X				
Isopropylalkohol / IPA	Sonstiges (Entfettung - Reinigung, ...)	13				100%		X	X				
Fraktioniertes Benzin 110/140	Sonstiges (Entfettung - Reinigung, ...)	1				100%		X	X			X ohne CMR	X
<b>DVC</b>	Entfernung von <b>Klebstoffe (alte Klebstoffe oder Gewebepband)</b>	-4				100%		X	X				
Universalverdünner	Sonstiges (Entfettung, Lackentfernung, Abbeizen usw.)	-17				100%		X	X			X	
Aceton	Sonstiges (Entfettung - Reinigung, ...)	-18				100%		X	X				
Verdünnerreiniger	Sonstiges (Entfettung, Lackentfernung, Abbeizen usw.)	-18				100%		X	X			X	
Reines 60/95-Benzol	Sonstiges (Entfettung - Reinigung, ...)	-25				100%		X	X			X ohne CMR	X