



Classement par température de point éclair (°C)

| Nom Produits | Fonctions / Buts | Pt Eclair (°C) | Point Eclair - Evaporation - Solubilité | | | | | Symboles GHS | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--|---------|---|-------------|----------|-----------------------|-------|--------|-------|------------|-------|
| | | | Utilisation en sécurité (inflammabilité) | | | Evap rapide | Taxe COV | Solubilité dans l'eau | Irrit | Inflam | Corro | Santé | Envir |
| < 60°C | | | 60 à 100°C | > 100°C | ! | | | | ! | ! | ! | ! | ! |
| Solvaclean B1 * | Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), remplacement benzine | - | | | | | 100% | | X | | | X sans CMR | |
| Solvaoxy H130 | Large spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), remplacement benzine | 130 | | | | | 0% | | | | | | |
| Solvaoxy G100 | Utilisation générale diverses | 99 | | | | | 0% | | | | | | |
| Solvaoxy L95 | Suppression de laques et vernis (cadran) et des colles époxy et UV | 95 | | | | | 84% | | X | | | | |
| Solvaoxy D92 | Remplacement de l'alcool en impression 3D (résidus liquides) | 90 | | | | | 100% | | X | | | | |
| Solvaoxy G87 | Suppression de colle type Loctite 480, gomme-laque, pâte à polir ou vernis de protection. | 88 | | | | | 59.6% | | X | | | | |
| Pétrole Spécial 185/240 | Divers (dégraissage - nettoyage, ...) | 75 | | | | | 100% | | | | | X sans CMR | |
| Solvaoxy C75 | Suppression des ciments de sertissage et des colles HOTMELT | 75 | | | | | 100% | | X | | | | |
| Solvaoxy H66 | LARGE spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), remplacement benzine | 66 | | | | | 100% | | X | | | | |
| Pétrole désodorisé | Divers (dégraissage - délaquage-décapage -...) | 65 | | | | | 100% | | | | | X sans CMR | |
| Solvant 100 | LARGE spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), type Isopar | 64 | | | | | 100% | | | | | X sans CMR | |
| Solvaoxy Z61 | Suppression du zapon, gomme-laque et laque de polissage | 61 | | | | | 18.6% | | X | | | | |
| Solvant 50 | LARGE spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), type Isopar | 56 | | | | | 100% | | | X | | X sans CMR | |
| Solvaoxy H51 | LARGE spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), remplacement benzine | 51 | | | | | 10% | | X | X | | | |
| Solvant 35 | LARGE spectre (Dégraissage, nettoyage, ...), type Isopar | 41 | | | | | 100% | | | X | | X sans CMR | X |
| Sangayol | Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...) | 40 | | | | | 100% | | X | X | | X sans CMR | X |
| Solvant C24 | Suppression des colles-graisses-goudrons (films adhésifs, bureaux, mécanique, ...) | 23 | | | | | 96% | | X | X | | X | X |
| Alcool Ethylique / Ethanol | Divers (dégraissage - nettoyage, ...) | 15 | | | | | 100% | | X | X | | | |
| Alcool Isopropylique / IPA | Divers (dégraissage - nettoyage, ...) | 13 | | | | | 100% | | X | X | | | |
| Benzine fractionnée 110/140 | Divers (dégraissage - nettoyage, ...) | 1 | | | | | 100% | | X | X | | X sans CMR | X |
| DVC | Suppression des colles (vieilles colles ou scotch toile gaffer) | -4 | | | | | 100% | | X | X | | | |
| Diluant Universel | Divers (dégraissage-délaquage-décapage -...) | -17 | | | | | 100% | | X | X | | X | |
| Acétone | Divers (dégraissage - nettoyage, ...) | -18 | | | | | 100% | | X | X | | | |
| Benzine pure 60/95 | Divers (dégraissage - nettoyage, ...) | -25 | | | | | 100% | | X | X | | X sans CMR | X |

